

FIX-DE-FIX in un clic



Inserire l'elemento di fissaggio. L'arresto si produce per effetto della pressione esercitata sul gancio di chiusura



Attrezzo sotto carico



Radiocomando -trasmittente con pratico sistema di controllo a due mani



Precisione di apertura al momento giusto

Zopf GmbH

Sägewerkstr. 3, D-83395 Freilassing

Tel. 0049(0)8654-777465, Fax 0049(0)8654-777759, Mobil 0049(0)177-8945201

e-mail: zopf.forst@aon.at

Büro Österreich: Traunsteinstraße 329, A-4810 Gmunden

Tel. 0043(0)7612-65608, Fax 0043(0)7612-73778, Mobil 0043(0)664-4501590

e-mail: zopf.forst@aon.at



FIX-DE-FIX®

La **Soluzione fissa.**



COSTRUZIONI IN LEGNO - COSTRUZIONI IN ACCIAIO - MONTAGGI - ARMATURE

Il problema: e adesso chi sgancia il carico?

La soluzione: FIX-DE-FIX

Il problema è annoso: una volta posizionati con precisione i carichi voluminosi con l'utilizzo della gru, il carico deve venire "in qualche modo" staccato dalla fune di sostegno. Fino ad ora l'operazione richiedeva una sorta di acrobazia ginnastica, rischiosa e per lo più dispendiosa in termini di tempo, da parte di

un operaio coraggioso. Ma tutto questo rimane finalmente solo un brutto ricordo. Adesso c'è infatti FID-DE-FIX, il sistema di sganciamento radiocomandato. Omologato TÜV, FIX-DE-FIX offre innumerevoli e nuovissime opportunità nell'esecuzione delle operazioni di montaggio fino a 2 tonnellate di

peso per unità (sicurezza quadruplicata). Il sistema, di uso estremamente facile, consente di continuare ad utilizzare i più svariati elementi di fissaggio come catene, funi, cinte e cappi. Riducendo al minimo i tempi e i rischi, le spese per l'acquisto di FIX-DE-FIX si ammortizzano inoltre in pochissimo tempo.

COSTRUZIONI IN LEGNO - COSTRUZIONI IN ACCIAIO - MONTAGGI - ARMATURE - LAVORI DI POSA IN OPERA -



- LAVORI DI POSA IN OPERA - COSTRUZIONI IN LEGNO - COSTRUZIONI IN ACCIAIO

Ecco come funziona in tutta semplicità e sicurezza il nuovo FIX-DE-FIX:

- ▼ Fissare il carico con gli appositi elementi di fissaggio
- ▼ Posizionare l'elemento di fissaggio nello strumento di presa
- ▼ Chiudere il gancio di presa
- ▼ Sollevare il carico
- ▼ Portare il carico in posizione abbassandolo e assicurarlo
- ▼ Premere sul telecomando FIX-DE-FIX il tasto di sicurezza e quello di apertura
- ▼ Il gancio di presa si aprirà automaticamente liberando l'elemento di fissaggio